

SVERIGEPUMPEN DUO



2 inndelar
bara 1 utedel



Sverigepumpen Duo

optimal spridning i hela huset

Nya Sverigepumpen Duo är framtagen för att ge optimal spridning i hela huset. Två inndelar som kopplas till samma utdel ger stora installationsmöjligheter. Med en inndel på nedervåningen och en annan på övervåningen värms effektivt även stora hus. Med en inndel på övervåningen säkerställs även behagligt inomhusklimat på sommaren då pumpen kan köras i kylläge istället.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

Sverigepumpen har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-25°C

Effektiv vid utetemperatur ned till -25°C

R32

Energieffektiv och ger längre livslängd

Byggt för Norden

Byggt för vårt klimat

Kyl på sommaren

Värm på vintern

1989

Kinnan har Erfarenhet sedan starten 1989



SVERIGEPUMPEN DUO SMALL/LARGE

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			Duo Small	Duo Large
Maximal Kapacitet			7,2 kW	10,4 kW
Värmekapacitet	Min-Max	kW	1,1-7,2	3,3-10,4
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	3,80	4,50
COP vid -7		W/W	4,72	3,95
SCOP	Nominell	Energiklass	4,6 (A++)	4,2 (A+)
Anslutningseffekt Värme	Min-Max	kW	0,21-1,8	0,62-2,86
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	1 278	1 733
SEER	Nominell	Energiklass	8,5 (A+++)	8 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	5 (1,5-5,4)	6,8 (1,9-8,0)
Anslutningseffekt Kyla	Min- Max	kW	0,25-1,49	0,27-2,37
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	206	298
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	13	16
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd, totalt		m	30	60
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 1,12 kg	R32, 2,1 kg
Förfyllt utedel för totalt		m	20	30
Efterfyllning		g/m	15	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m³/h	695	710
Ljudnivå (innedel)	(Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	40/26/20	42/30/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	52	52
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	290/799/197	290/799/197
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	619/824/299	795/875/320
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+46	-10/+46
Nettovikt innedel		kg	8	18
Nettovikt utedel		kg	39	71

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare