



Solo R

Prisvärd och effektiv

Rätt val för god ekonomi.

Den nya prisvärda väggmodellen Solo R använder det nya miljövänliga och effektiva köldmediet R-32. Utmärkt för både värme och luftkonditionering. Diskret design och mycket tystgående.

Bra ränta på investeringen

Varje krona som används för driften kan ge upp till fyra kronor tillbaka som värme. Solo R är därmed en mycket bra investering.

- Wifistyrning finns som tillval
- Luftrenande filter
- Svalkande luftkonditionering på sommaren
- Steglös inomhustemperatur 10 till 30 grader
- Automatisk återstart vid strömbavbrott



Solo R

Tekniska data

INOMHUSENHET				Solo R 20	Solo R 25	Solo R 35	Solo R 50	Solo R 60	Solo R 71
Effektivitetsdata				FTXP20K3+RXP20K3	FTXP25K3+RXP25K3	FTXP35K3+RXP35K3	FTXP50K3+RXP50K3	FTXP60K3+RXP60K3	FTXP71K3+RXP71K3
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup	mm	286x770x225			295x990x263		
Vikt			kg	9			13,5		
Luftfilter		Typ		Saranet / Titanapatit					
Kylkapacitet		Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,5 / 4,0	1,7 / 5,0 / 6,0	1,7 / 6,0 / 7,0	2,3 / 7,1 / 7,3
Värmekapacitet		Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 3,0 / 4,0	1,3 / 4,0 / 4,8	1,7 / 6,0 / 7,7	1,7 / 7,0 / 8,0	2,3 / 8,2 / 9,0
Effektförbrukning	Kyla	Nom.	kW	0,50	0,65	1,01	1,39	1,82	2,69
	Värme	Nom.	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst drift	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Värme	Hög/Låg/Tyst drift	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/35/32	44/35/32	45/36/33
 Årstridsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825)	Kyla	Energiklass		A++					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Årlig energiförbrukning	kWh	103	126	185	260	308	469
	Värme (genomsnittsklimat)	Energiklass		A++			A+		A
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81
		Årlig energiförbrukning	kWh	662	728	845	1571	1640	2279
Nominell verkningsgrad	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Utomhusenhet				RXP20K3	RXP25K3	RXP35K3	RXP50K3	RXP60K3	RXP71K3	
Dimensioner		Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320
Vikt		Enhet		kg	32			47		56
Ljudeffektsnivå	Kyla		dBA	60		62	61	63	66	
	Värme		dBA	61		62	61	63	65	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög	dBA	46		48	47	49	52	
	Värme	Hög/Låg	dBA	47		48	49		52	
Driftområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CTT	-10~46					
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CVT	-15~18					
Köldmedium	Typ			R-32						
	Mängd		kg	0,76			1,4	1,45	1,15	
			TCO ₂ eq	0,5			0,9	1,0	0,780	
	GWP			675						
Strömförsörjning		Fas / Frekvens / Spänning		Hz / V	1~ / 50 / 230					
Spänning / Rek. avsäkring				V/A	230 / 10		230 / 16		230 / 20	



FTXP-K3



ARC480A11



RXP-K3

