



## Kylaggregat för kommerssiellt bruk



GREE Fresh Wind är en värmepump av tornmodell som står på golvet, Fresh Wind är en högeffekts värmepump som både kyl och värmer där effekt behovet är stort.

Värmepumpens stora värme- och kyleffekt gör att den lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker eller andra större utrymmen. Värmepumpens inomhusenhet står fritt på golvet vilket gör installationen snabb och enkel.

GREE Fresh Wind tornmodellen har en kyleffekt på 12kW och en värme-effekt på 13,6kW.

Inverter teknologin av världens största tillverkare av luftvärme-pumpar GREE ger maximal energieffektivitet och driftsäkerhet för år att komma.



Fresh Wind 140-A



Scanoffice Group:s logistikcenter i Vanda som blev färdigt 2012.

ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige. ScanMont AB tillhör Scanoffice Group som är Nordens största koncern för import och OEM-distribution av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör ScanMont AB (Sverige), Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy Ab (Finland). Koncernens logistikcenter i Vanda har cirka 6 000 aggregat i lager för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

## Tekniska data

Modell		<b>Fresh Wind I40-A</b>	
Inomhusdel		GVH48AH-M3DNA5A/I	
Utomhusdel		GVH48AH-M3DNA5A/O	
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	3,4–14,0 (13,6)
	Användningstemperaturområde	°C	-15 ∞ +24
	SCOP-värmefaktor	kW / kW	3,8
	Energiklass	A–E	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	3,0–13,0 (12,0)
	Användningstemperaturområde	°C	+18 ∞ +43
	SEER-kylfaktor	kW / kW	5,1
	Energiklass	A–E	A
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	1870x581x395
	Vikt	kg	58
	Ljudtrycknivå (min-max)	dB (A)	45–52
	Luftflöde (min-max)	m <sup>3</sup> /h	1850
	Nominell ström	A	0,30
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	1250x1018x412
	Vikt	kg	94
	Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	63
	IP-klass	Moisture class	IP24
	Nominell ström, max	A	3 x 9,5
Installationsdata	Rördimension, vätska	mm (tum)	9,52 (3/8")
	Rördimension, gas	mm (tum)	15,9 (5/8")
	Max rörlängd	m	25
	Max nivåskillnad	m	10
	Spänning	V, Fas/Hz	380-415, 3/50
	Köldmedie	typ/kg	R410 (3,5kg)

ScanMont AB garanterar en funktionerande eftermarknadsföring, detta betyder reservdels tillgänglighet samt service tillgänglighet i 10 år till alla sina produkter.



**SCANMONT**  
DIN ENERGIPARTNER

ScanMont AB  
Tillfällavägen 15  
433 63 SÄVEDALEN  
info@scanmont.se  
www.scanmont.se

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

### Återförsäljare

Rätten till förändringar förbehålls.